Solid Clear Dry Clean / Le doseur Solid Clear Dry Clean

Système de rinçage très concentré sous forme de blocs

Solid Clear Dry Clean et **le doseur Solid Clear Dry Clean** forment un système associant doseur et liquide de rinçage très concentré sous forme de bloc adapté à la porcelaine, à la vaisselle en plastique, au verre et aux couverts

Efficace: 100 % d'évacuation des résidus, alarme en cas de faible remplissage, peu encombrant, durable, séchage rapide pour un cycle encore plus efficace, gain de place et pas d'encombrement au sol pour stocker le produit

Sécurité: manipulation et rechargement faciles, contact sans danger, marqué par un code couleur, pas d'erreur possible, pas de déplacement pénible d'emballages encombrants, blocs de 1,1 kg enveloppés dans un emballage fin

Durabilité: 95 % d'emballage en moins, 70 % de transport en moins

Performance: efficacité de lavage extraordinaire pour la porcelaine, le plastique, le verre et la vaisselle en métal, y compris en argent. Un résultat toujours excellent et éclatant

ECOLAB®

© 2014 Ecolab All rights reserved.

Solid Clear Dry Clean et le doseur Solid Clear Dry Clean

Système de rinçage très concentré sous forme de blocs

Solid Clear Dry Clean est un liquide de rinçage très puissant pour la porcelaine, la vaisselle en plastique, le verre et les couverts. La formulation spéciale de ce produit assure un résultat éclatant sans qu'il soit besoin de passer du temps à essuyer la vaisselle. Elle permet ainsi de réduire les coûts du personnel et le bris de vaisselle. Le conditionnement pratique de **Solid Clear Dry Clean** réduit l'espace nécessaire au stockage, les coûts de transport, donc contribue à préserver notre environnement

Le **doseur Solid Clear Dry Clean** s'associe au doseur conçu pour les blocs de détergent pour machine (Ecoplus SD). Le produit concentré se dissout et sa concentration est ajustée en fonction des besoins au moyen d'une pompe péristaltique. Le **doseur Solid Clear Dry Clean** est équipé d'une isolation du système afin de protéger le réseau d'eau potable conformément à la norme EN1717 et d'un commutateur de sécurité pour le couvercle du produit, afin de protéger contre les projections d'eau

Mode d'emploi

Votre spécialiste Ecolab ajuste votre doseur pour qu'il réponde à vos besoins spécifiques et il effectue une démonstration devant les futurs utilisateurs.

1. Lire le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage.
2. Portez des gants et des lunettes de protection appropriés.
3. Laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine selon le programme standard de votre lave-vaisselle
4. Vérifier chaque jour le niveau du produit. Recharger au besoin. Rechargeable avant que le récipient ne soit vide : il peut contenir jusqu'à 1,5 bloc de liquide de rinçage

Recharger le bloc de liquide de rinçage

5. L'alarme retentit lorsqu'il est nécessaire de mettre en place un nouveau bloc de produit
6. Sortir le bloc de son emballage
7. Placer le bloc dans le réservoir du doseur
8. Jeter l'emballage du produit dans les ordures ménagères

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel.
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine. **Ne convient pas aux vaisselles en polycarbonate (Makrolon®).**
Le doseur doit être installé aussi loin que possible de sources éventuelles de danger. Pensez à débrancher l'appareil avant d'entreprendre quelque réparation que ce soit

Valeur pH (1 %)

1	2	3	4	5	6	7	8

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine ne dépassant pas 50°C

Conditionnement

2 x 1.1 kg Bloc de rinçage	9073580
Doseur Solid Clear Dry Clean	10018008

Dosage

0.01 - 0.06 g/l

Données techniques relatives au doseur

Tension	24V DC
Protection du boitier électronique	IP65
Catégorie de protection	III (II si transformateur intégré)
Pression du circuit d'eau	1,4- 2,8 bar en dynamique
Température de l'eau	max. 60°C
Alimentation en eau	Raccordement : tuyau en plastique de 3 mm ou tuyau flexible en acier inoxydable 3/8'
Disjoncteur de canalisation	Company DELTA,Typ DB, conforme à la norme EN 1717
Dimensions (L x l x H):	230 x 250 x 330 mm
Poids	4.2 kg
	Sous réserve de modifications techniques

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

© 2014 Ecolab All rights reserved.

SOLID CLEAR DRY CLEAN/P/13NOV14/CHF